## Configuración de Proxy en Windows 7,8

Para configurar un proxy en Windows 7, 8 u 8.1 el procedimiento es similar y relativamente sencillo ya que depende del navegador que se utilice y no tanto de la versión de Windows.

## Configurar un proxy en Google Chrome

1. Abrir Chrome y hacer clic arriba a la derecha, en el icono de tres pequeñas barras horizontales y dentro del menú de opciones elegir "*Configuración*".

			-6
Nueva pestaña			Ctrl+T
Nueva ventana			Ctrl+N
Nueva ventana de incógnito		Ctrl+Mayús+N	
Favoritos			
Pestañas recientes			
Reiniciar Chrome en mo	odo Windov	ws 8	
Editar	Cortar	Copiar	Pega
Guardar página como			Ctrl+S
Buscar			Ctrl+F
Imprimir			Ctrl+P
Zoom	-	100% +	5.3
Historial			Ctrl+H
Descargas			Ctrl+J
Accede a Chrome			
Configuración	•		
Acerca de Google Chroi	me		
Ayuda			
Más herramientas			

2. En la parte de abajo de las configuraciones de la derecha, hacer clic en el enlace "*Mostrar configuración avanzada*".

Chrome	Configuración		Buscar en configuración
Historial Extensiones	<ul> <li>Continua desde donue abandonaste</li> <li>Abre una página específica o un conjunto de p</li> </ul>	väginas. Establecer päginas	
Configuración	Diseño		
Assess da	Obtener temas Restablecer el tema predeter	minado	
Acerca de	<ul> <li>Mostrar el botón de la Página principal</li> <li>Mostrar siempre la barra de marcadores</li> </ul>		
	Buscar Establece el motor de búsqueda que se utiliza cuar	ndo se realiza una búsqueda en el <u>cuadro multifun</u>	ción.
	Google   Administrar motores de búsc	queda	
	Personas En este momento eres el único usuario de Google Habilitar navegación para invitados Habilitar la creación de usuarios desde el admi	Chrome. nistrador de perfiles	
	Agregar persona Eliminar a esta persona	Importar marcadores y configuración	
	Navegador predeterminado		
	Haga de Google Chrome su navegador predeten	minado	
	Google Chrome no es actualmente tu navegador p	redeterminado.	
	Mostrar configuración avanzada		

3. En la sección "*Red*" hacer clic en el botón "*Cambiar la configuración de proxy*".

Chrome	Configuración
Historial	Contraseñas y formularios
Extensiones	Habilitar el autocompletado para rellenar formularios web con un solo clic
Configuración	Administra la configuración de autorellenado
	Preguntarme si quiero guardar las contraseñas web Administrar contraseñas
Acerca de	Contenido web Tamaño de la fuente: Mediano  Personalizar fuentes Zoom de página: 100%
	Red
	Google Chrome está utilizando la configuración de proxy del sistema de tu equipo para conec Cambiar la configuración del proxy

 En la ventana de "Propiedades de Internet" hacer clic en el botón "Configuración de LAN".

	Propiedad	es: Interr	net	3	×
General	Seguridad	Privaci	dad	Contenid	0
Conexiones	Programa	is	Opcio	nes avanzadas	
Haga clic e una conexi	n Configurar para e ión a Internet.	stablecer		Configurar	
Configuración de ac	ceso telefonico y de	e redes priva	adas virtu	Agregar	
			A	gregar VPN	
				Quitar	
Haga clic en Config un servidor proxy p	uración si necesita para una conexión.	configurar	(	Configuración	
No marcar nun	ca una conexión				
Marcar cuando	no haya ninguna co	onexión de r	ed		
Predeterminada	actualNinguna	erminada	P	redeterminar	
Configuración de la	red de área local (L	AN)	_		_
La configuración d conexiones de aco Configuración, má acceso telefónico.	e LAN no se aplica a eso telefónico. Elija s arriba, para config	a las gurar el	Conf	ìguración de LA	IN
	A	ceptar	Cancel	<b>ar</b> Apli	car

- En las configuraciones de red local DESMARCAR arriba la casilla "Detectar la configuración automáticamente". Luego MARCAR abajo la casilla "Usar un servidor proxy para la LAN". En los campos de abajo escribir la "Dirección" IP y el "Puerto" del proxy que quieres usar.
- Pulsar "Aceptar" en esta ventana y en la ventana a la que vuelve para que se guarde la nueva configuración. Luego se puede cerrar Chrome.



Para volver a la configuración original y deshabilitar el Proxy se debe DESMARCAR la casilla "Usar un servidor proxy para la LAN" y MARCAR la casilla "Detectar la configuración automáticamente".

## Configurar un proxy en Mozilla Firefox

Entrar en Firefox y hacer clic arriba a la derecha en el icono de tres barras horizontales y dentro del menú desplegado elegir "*Opciones*".



eneral Pestañas Contenido Aplicaciones Privacidad Seguridad Sy	nc Avanzado
Configurar cómo Firefox se conecta a Internet 3	Configuración
Contenido web cacheado El contenido web está actualmente usando 7.5 MB de espacio en disco Ignorar la administración automática de caché Limitar la caché a 350 HB de espacio Mente	Limpiar ahora
Contenido web rin consción y detor de ununio	Linealize also est
Contenido web sin conceron y datos de usuano	L INDIAL ADDRES
Las aplicaciones están actualmente usando 0 bytes de espacio en disco de caché Avisarme si un siţio solicita guardar datos para uso sin conexión Los siguientes sitios web tienen permiso para guardar datos para el uso en modo si	Excepciones
Las aplicaciones están actualmente usando 0 bytes de espacio en disco de caché Avisarme si un sitio solicita guardar datos para uso sin conexión Los siguientes sitios web tienen permiso para guardar datos para el uso en modo si conexión:	Egcepciones

En la ventana de configuraciones hacer clic a la izquierda en *"Avanzado"* (1).

A la derecha elegir el encabezado Red (2) y pulsar el botón *"Configuración"* de la sección de "*Conexión*" (3).

Usar la configuraci	ón <u>d</u> el proxy del sistema	http://proxy1.	undav.
Configuración <u>m</u> a Pro <u>x</u> y HTTP:	nual del proxy:	Puerto:	0
	Usar el mismo proxy	para todo	
Proxy SSL:		Puerto:	0
Proxy ETP:		Pue <u>r</u> to:	0 *
Servidor SO <u>C</u> KS:		Puerto:	0
<u>N</u> o usar proxy para	🕑 SOC <u>K</u> S v4 🔘 SOC E	KS⊻5	
Ejemplo: .mozilla. URL p <u>a</u> ra la config	orgnet.nz, 192.168.1.0/24 uración automática del pi	t roxy:	

En la nueva ventana elegir arriba la opción "Configuración manual del proxy". En el campo "Proxy HTTP" escribir la dirección IP del proxy que se quiere usar e indicar a la derecha su "Puerto".

Marcar la casilla *"Usar el mismo proxy para todo"* para utilizar el proxy ingresado para cualquier tipo de conexión.

Confirmar todos los cambios haciendo clic en "*Aceptar*".

Para volver a la configuración original y deshabilitar el Proxy se debe MARCAR la casilla "Sin Proxy" y hacer clic en "Aceptar".

## Configurar un proxy en Explorer

1. Abrir Explorer y hacer clic en el botón *"Herramientas"* (puede aparecer la palabra o tener el icono de una rueda dentada). Luego hacer clic en el menú *"Opciones de Internet"* 

🗿 Universidad de Málaga - Mic	rosoft Intern	et Explorer	
Archivo Edición Ver Favoritos	Herramientas	Ayuda	
O Atrás - O - 💌 🗾 Dirección 截 http://www.uma.es/	Correo y nol Bloqueador ( Administrar ( Sincronizar Windows Up	icias de elementos emergentes complementos date	• 🗟 🗟 - 🗟 🖻
	Windows Me Consola de S	ssenger Sun Java	NSTRUIMO
	Opciones de	Internet	buildi
E	NGLISH Cor	itenidos 🛛 💽	Colectivos 💉 Información
	CONTENIDOS Preuniversitario	CANAL DE N	OTICIAS

2. Hacer clic en la solapa "Conexiones" y pulsar abajo el botón "Configuración de LAN"

General	Seguridad	Privacidad	Contenido
Conexiones	Programas	: (	)pciones avanzadas
Haga clic en Ir Internet.	nstalar para configura	ir una conexión a	Instalar
Configuración de acc	ceso telefónico y de re	ides privadas virtu	ales Agregar
			Quitar
ilija Configuración si ervidor proxy para	necesita configurara una conexión,	un	Configuración
No marcar núnca	una conexión		
) Marcar cuando n	o haya ninguna cone:	ión a la red	
🔿 Marcar siempre la	i conexión predetermin	nada	
redeterminada: Ni	nguna		Predeterminada
Configuración de la r	ed de área local (LAN	1	
a configuración de L le acceso telefónico	.AN no se aplica a las . Elija Configuración, i	conexiones	Configuración de LAN

3. DESMARCAR arriba la casilla "*Detectar la configuración automáticamente*". Luego MARCAR abajo "*Utilizar un servidor proxy para la LAN*". Rellenar los campos de "*Dirección*" IP y "*Puerto*" del proxy que se pretende usar y pulsar "*Aceptar*".

Configuración automática La configuración automática puede superponerse a la manual. Para evitar que esto ocurra, deshabilite la configuración automática.
Detectar la configuración automáticamente
Usar secuencia de comandos de configuración automática Dirección
Servidor proxy Utilizar un servidor proxy para su LAN. Esta configuración no se Image: Aplicará a conexiones de acceso telefónico o de redes privadas virtuales (VPN).
Dirección: Puerto: Opciones avanzadas

4. Luego otra vez pulsar "Aceptar" en la ventana de "Opciones de Internet" a la que se vuelve.

General	Seguridad	Privacidad	Contenid
Conexiones	Programas	\$	Opciones avanzadas
Haga clic en Internet.	Instalar para configura	ar una conexión	a Instalar
coninguración de a	cceso telefonico y de re	cues privauas vir	Agregar
			Quitar
Elija Configuración servidor proxy para	si necesita configurara a una conexión.	un	Configuración
🖲 No marcar nune	a una conexión		
🔿 Marcar cuando	no haya ninguna cone:	xión a la red	
O Marcar siempre	la conexión predetermi	nada	
Predeterminada:	Ninguna		Predetermina
Configuración de la	red de área local (LAN	)	
a configuración de le acceso telefónic para configurar acc	ELAN no se aplica a las o, Elija Configuración, eso telefónico.	conexiones más arriba,	Configuración de LAI

Para volver a la configuración original y deshabilitar el Proxy se debe DESMARCAR la casilla "*Utilizar un servidor proxy para la LAN*"; MARCAR "*Detectar la configuración automáticamente*" y hacer clic en "*Aceptar*". Finalmente pulsar "*Aceptar*" en la ventana de "Opciones de Internet" a la que se vuelve.

La configu que esto d	:ión automática ración automática puede superponerse a la manual. Para evita ocurra, deshabilite la configuración automática.
Detect	ar la configuración automáticamente
Usar se	ecuencia de comandos de configuración automática
Dirección	
Servidor p Utilizar aplicar virtual	roxy un servidor proxy para su LAN. Esta configuración no se á a conexiones de acceso telefónico o de redes privadas es (VPN).
Dirección:	y1.undav.edu.ar Puerto: 7070 Opciones avanzada